SZAFY STOJĄCE 19″

SN-IRON
Seria Standard
Szafa stojąca, 19″

Warianty drzwi: **Szklane** **Perforowane** **Metalowe**

SN-IRON to szafa stojąca do sieciowego i telekomunikacyjnego sprzętu w standardzie 19 cali. Dostarczana jest w stanie rozłożonym (flat-pack) do samodzielnego montażu. Obecne konfiguracje obejmują 18–42U, szerokości 600/800 mm i głębokości 600/800/1000/1200 mm, w zależności od wybranego modelu, z rozłożonym obciążeniem statycznym do 700 kg.

Rodzina produktu	SN-IRON
Kategoria	Szafa stojąca
Instalacja	Wewnątrz pomieszczeń
Standard montażowy	19″
Składanie	Flat-Pack



18–42 U WYSOKOŚĆ

600 / 800 mm SZEROKOŚĆ

600 / 800 / 1000 / 1200 mm GŁĘBOKOŚĆ

700 kg OBCIĄŻENIE STATYCZNE

IP20 STOPIEŃ OCHRONY

1 Kluczowe cechy

Konstrukcja stalowa
Korpus w całości z blachy stalowej walcowanej na zimno

Drzwi szklane / perforowane / metalowe
Drzwi przednie — uchwyt wychylny, panel tylny — zamek krzywkowy

Otwory wentylacyjne
Szczelinowa krata wzdłuż krawędzi dachu

Przepusty kablowe
Otwory wyłamywane w sekcyjnej podstawie i panelu tylnym

Szyny montażowe 19″
2 pary, regulowane na głębokość, skok 25mm

Uziemienie
Wszystkie zdejmowane części uziemione

Miejsca montażu wentylatorów
Otwory 445 × 160 mm w dachu pod moduł wentylatora

Dostęp ze wszystkich stron
Przód, tył i obie strony otwierane

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Serwerownie
- Pomieszczenia telekomunikacyjne
- Punkty dystrybucyjne sieci
- Pomieszczenia techniczne
- Infrastruktura IT
- Pomieszczenia rozdzielcze budynku
- Infrastruktura LAN / WAN

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Panele dachu i podstawy
- Rama przednia i tylna
- Panele boczne
- Drzwi przednie i panel tylny
- Szyny montażowe 19″
- Wsporniki szyn montażowych
- 4 zestawy kluczy — po jednym na każdy zamek
- Zestaw stopek poziomujących

KOMPATYBILNE AKCESORIA



Wentylator dachowy SNBV | Półka | Organizator kabli

CE · IP20 · EN 62208 · 2014/35/EU


Powered by SteelNet

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Wysokość	Szerokość × głębokość zewnętrzna (mm)					
	600 × 600 mm	600 × 800 mm	600 × 1000 mm	800 × 800 mm	800 × 1000 mm	800 × 1200 mm
18U 935 mm	**450** 52.3 kg	**650** 62.9 kg	—	—	—	—
24U 1200 mm	**450** 64.6 kg	**650** 72.4 kg	—	—	—	—
33U 1600 mm	**450** 81.9 kg	**650** 92.5 kg	—	—	—	—
42U 2000 mm	**450** 96.6 kg	**650** 112.6 kg	**850** 133.3 kg	**650** 126.1 kg	**850** 146.8 kg	**1050** 167.5 kg

Użyteczna głębokość wewnętrzna to głębokość zewnętrzna pomniejszona o 150mm. Wagi podano dla konfiguracji z drzwiami szklanymi (GD); przednie drzwi perforowane (PD) są nieco lżejsze (o 2–20kg zależnie od rozmiaru, wg arkusza źródłowego wag) — dokładne wartości należy potwierdzić w DeepNet Europe. Szerokość 800mm oferowana jest wyłącznie w rozmiarze 42U; wszystkie pozostałe wysokości mają 600mm szerokości. Waga dla szerokości 800mm jest ekstrapolowana (patrz notatki w komórkach) — żadna szafka o tej szerokości nie została jeszcze zważona.


3 Rysunek techniczny



WIDOK Z PRZODU




WIDOK Z BOKU



WIDOK Z GÓRY

Widoki z przodu i z boku są wspólne dla zakresu. Z góry: szczelinowa wentylacja wzdłuż obu boków; układ 445 × 160 mm pod moduł wentylatora.



WIDOK ROZSTRZELONY MONTAŻU · WARIANTY DRZWI: SZKŁO / PERFORACJA / METAL

4 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** — Wymiary szafy 19 cali
- ✓ **EN 62208** — Obudowy rozdzielnic NN
- ✓ **EN 60529** — Stopnie ochrony (kod IP)
- ✓ **2014/35/EU** — Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

5 Kolor i zamawianie

RAL 7035 Jasnoszary

RAL 9005 Czarny

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-IRON-FS-UA-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-MP-[SP]-[RAL]`

SN-IRON Nazwa serii · **FS** Stojąca · **UA** Dostawa w stanie rozłożonym · **19** Standard 19 cali · **MP** Metalowy panel tylny

`[H]`	Wysokość w jednostkach U: 18, 24, 33, 42	`[DOOR]`	Drzwi przednie — GD szklane, PD perforowane metalowe, MD metalowe
`[W]`	Kod szerokości — 06 oznacza 600 mm, 08 oznacza 800 mm (800 mm tylko przy 42U): 06, 08	`[SP]`	Liczba paneli bocznych — 2SP dla głębokości 600/800mm, 4SP dla 1000/1200mm: 2SP, 4SP
`[D]`	Kod głębokości w metrach bez separatora dziesiętnego: 06, 08, 10, 12	`[RAL]`	Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-IRON-FS-UA-19-42U-06-08-GD-MP-2SP-7035`

= 42 jednostki U wysokości, 600 mm szerokości, 800 mm głębokości, drzwi przednie szklane, tylny panel metalowy, dwa panele boczne, RAL 7035 jasnoszary.

Panel tylny (MP) jest stały i nie podlega wyborowi w kodzie zamówienia; liczba paneli bocznych (SP) wynika automatycznie z głębokości. Metalowe drzwi przednie to opcja katalogowa, ale nie mają jeszcze osobnych wierszy SKU w cenniku — skontaktuj się z DeepNet Europe, aby poznać aktualną dostępność SKU i koloru dla każdego rozmiaru.

ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app