SZAFKI WISZĄCE 19″

SN-LS-E-2S
Dwusekcyjna

Szafka wisząca, 19″, spawany korpus dwusekcyjny

Warianty drzwi: Szklane | Perforowane | Metalowe

Spawana szafka wisząca z dwóch sekcji. Sekcja przednia z szynami 19″ odchyla się na zawiasach — pełny dostęp do sprzętu od tyłu.

Rodzina produktu	SN-LS-E-2S
Kategoria	Szafka wisząca
Instalacja	Wewnątrz pomieszczeń, na ścianie lub podłodze (na opcjonalnych stopkach poziomujących lub kółkach)
Standard montażowy	19″
Konstrukcja	Spawana, dwie sekcje, zmontowana fabrycznie



6–22 U	600 mm	500 / 600 mm	60 kg	IP20
WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	OBCIĄŻENIE STATYCZNE	STOPIEŃ OCHRONY

1 Kluczowe cechy

W pełni spawana konstrukcja
W pełni spawany korpus z blachy stalowej

Drzwi szklane / perforowane / metalowe
Dwa zamki: drzwi i sekcja

Otwory wentylacyjne
Otwory w panelach bocznych i drzwiach — bierny przepływ powietrza, konwekcja naturalna

Przepusty kablowe
Sekcja tylna, góra i dół

Szyny montażowe 19″
2 lub 4 szt. w zależności od głębokości

Uziemienie
Zestaw uziemiający w zestawie

Miejsca montażu wentylatorów
Dach i podłoga, po 2 gniazda

Korpus dwusekcyjny
Tylna stała, przednia uchylna

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Małe biura (SOHO)
- Pomieszczenia telekomunikacyjne
- Serwerownie
- Sieci biurowe
- Punkty dystrybucyjne sieci

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Szafka spawana, dwie sekcje, zmontowana
- Drzwi przednie, zamontowane
- Szyny montażowe 19″, zamontowane
- Zestaw uziemiający
- Klucze do drzwi i sekcji
- Bez stopek poziomujących i kółek — sprzedawane osobno

KOMPATYBILNE AKCESORIA




Półka | Stopki, M8 (opcja) | Kółka, M8 (opcja)

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Wysokość	Głębokość zewnętrzna (mm)	
	500 mm	600 mm
6U 330 mm	**350** 14.7 kg	**450** 16.8 kg
9U 463 mm	**350** 17.8 kg	**450** 19.9 kg
12U 597 mm	**350** 21.0 kg	**450** 23.05 kg
15U 730 mm	**350** 24.1 kg	**450** 26.2 kg
18U 863 mm	**350** 27.3 kg	**450** 29.4 kg
22U 1040 mm	**350** 31.5 kg	**450** 33.6 kg

Zważono wyłącznie rozmiar 12U, 600 mm (23,05 kg netto). Wagi oznaczone † obliczono na jego podstawie: 1,05 kg na jednostkę U — z pomierzonego szeregu SN-LS-E — oraz 2,1 kg na krok głębokości z 500 na 600 mm. Należy je traktować jako bliskie oszacowanie, a nie wynik ważenia.


3 Rysunek techniczny



WIDOK Z PRZODU




WIDOK Z BOKU



WIDOK Z GÓRY

Widok z przodu jest wspólny dla zakresu i taki sam jak w SN-LS-E. Przekroje Б-Б i A-A narysowano dla głębokości 600 mm; sekcja tylna ma 150 mm przy obu głębokościach, więc użyteczna głębokość wynosi 350 mm lub 450 mm. Gniazda wentylatorów 105 × 105 mm i przepusty kablowe 250 × 50 mm powtarzają się u góry i u dołu.



KORPUS, PANEL TYLNY I DRZWI PRZEDNIE, ROZSUNIĘTE

4 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** — Wymiary szafy 19 cali
- ✓ **EN 62208** — Obudowy rozdzielnic NN
- ✓ **EN 60529** — Stopnie ochrony (kod IP)
- ✓ **2014/35/EU** — Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

5 Kolor i zamawianie

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-LS-E-2S-WM-WD-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-[RAL]`

SN-LS-E-2S Nazwa serii · **WM** Wisząca · **WD** Konstrukcja spawana · **19** Standard 19 cali

`[H]`	Wysokość w jednostkach U: 6, 9, 12, 15, 18, 22	`[DOOR]`	Drzwi przednie — GD szklane, PD perforowane metalowe, MD metalowe
`[W]`	Kod szerokości — 06 oznacza 600 mm: 06	`[RAL]`	Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny
`[D]`	Kod głębokości w metrach bez separatora dziesiętnego: 05, 06		

PRZYKŁAD `SN-LS-E-2S-WM-WD-19-12U-06-06-GD-7035`

= 12 jednostek U wysokości, 600 mm szerokości, 600 mm głębokości — z czego 450 mm użyteczne — z drzwiami szklanymi, RAL 7035 jasnoszary.

Stopki poziomujące i kółka zamawia się osobno według SKU (Feet SN-M8 / Castor SN-M8) — patrz sekcja „Kompatybilne akcesoria". Skontaktuj się z DeepNet Europe lub sprawdź pełny cennik, aby poznać aktualną dostępność SKU i koloru dla każdego rozmiaru.

ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app