SZAFY STOJĄCE 19″

SN-NO
Seria Light-Duty
Szafa stojąca, 19″

Warianty drzwi: Szklane | Perforowane | Metalowe

SN-NO to szafa stojąca do urządzeń sieciowych i telekomunikacyjnych w standardzie 19 cali. Jest dostarczana w stanie rozłożonym (flat-pack) do samodzielnego składania. Obecne konfiguracje obejmują 18–42U, szerokości 600/800 mm i głębokości 600/800/1000/1200 mm, zależnie od wybranego modelu, i przenoszą równomiernie rozłożone obciążenie statyczne do 500 kg.

Rodzina produktu	SN-NO
Kategoria	Szafa stojąca
Instalacja	Wewnątrz pomieszczeń
Standard montażowy	19″
Składanie	Flat-Pack



18–42 U WYSOKOŚĆ

600 / 800 mm SZEROKOŚĆ

600 / 800 / 1000 / 1200 mm GŁĘBOKOŚĆ

500 kg OBCIĄŻENIE STATYCZNE

IP20 STOPIEŃ OCHRONY

1 Kluczowe cechy

Konstrukcja stalowa
Korpus w całości z blachy stalowej walcowanej na zimno

Drzwi szklane / perforowane / metalowe
Drzwi przednie — uchwyt wychylny, tylne — zamek krzywkowy

Otwory wentylacyjne
Szczelinowa krata wzdłuż krawędzi dachu

Przepusty kablowe
Panele górny i dolny

Szyny montażowe 19″
2 pary, regulowane na głębokość, skok 25mm

Uziemienie
Wszystkie zdejmowane części uziemione

Miejsca montażu wentylatorów
Otwory 105 × 105 mm, 4 wentylatory 120 × 120 mm lub jednostkę wentylatorową

Dostęp ze wszystkich stron
Przód, tył i obie strony otwierane

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Serwerownie
- Pomieszczenia telekomunikacyjne
- Punkty dystrybucyjne sieci
- Pomieszczenia techniczne
- Infrastruktura IT
- Pomieszczenia rozdzielcze budynku
- Infrastruktura LAN / WAN

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Panele dachu i podstawy
- Rama przednia i tylna
- Dwa zdejmowane panele boczne
- Drzwi przednie i tylne
- Szyny montażowe 19″
- Wsporniki szyn montażowych
- 4 zestawy kluczy — po jednym na każdy zamek
- Zestaw stopek poziomujących

KOMPATYBILNE AKCESORIA



Moduł wentylatorowy SNV | Organizator kabli | Cokół

CE | IP20 | EN 62208 | 2014/35/EU


Powered by SteelNet

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Wysokość	Szerokość × głębokość zewnętrzna (mm)					
	600 × 600 mm	600 × 800 mm	600 × 1000 mm	800 × 800 mm	800 × 1000 mm	800 × 1200 mm
18U 931 mm	**450** 48.6 kg	**650** 56.0 kg	—	—	—	—
20U 1020 mm	**450** 51.7 kg	**650** 59.6 kg	—	—	—	—
22U 1109 mm	**450** 54.8 kg	**650** 62.6 kg	—	—	—	—
25U 1242 mm	**450** 60.1 kg	**650** 68.5 kg	—	—	—	—
27U 1332 mm	**450** 62.9 kg	**650** 72 kg	—	—	—	—
32U 1555 mm	**450** 72.6 kg	**650** 82.3 kg	—	—	—	—
35U 1689 mm	**450** 76.8 kg	**650** 86.4 kg	—	—	—	—
42U 2000 mm	**450** 88.3 kg	**650** 98.4 kg	**850** 110 kg	**650** 111.9 kg	**850** 123.5 kg	**1050** 134.1 kg

Użyteczna głębokość wewnętrzna to głębokość zewnętrzna pomniejszona o 150mm. Wagi podano dla konfiguracji z drzwiami szklanymi (GD); przednie drzwi perforowane (PD) i metalowe (MD) różnią się nieznacznie wagą — dokładne wartości należy potwierdzić w DeepNet Europe. Szerokość 800mm oferowana jest wyłącznie w rozmiarze 42U; wszystkie pozostałe wysokości mają 600mm szerokości.


3 Rysunek techniczny



WIDOK Z PRZODU




WIDOK Z BOKU



WIDOK Z GÓRY

Widoki z przodu i z boku są wspólne dla zakresu. Z góry: wycięcie 390 × 50 mm, powielone na podstawie; układ 105 × 105 mm pod 4 wentylatory; układ 420 × 250 mm pod jednostkę wentylatorową.



WIDOK ROZSTRZELONY MONTAŻU · WARIANTY DRZWI: SZKŁO / PERFORACJA / METAL

4 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** — Wymiary szafy 19 cali
- ✓ **EN 62208** — Obudowy rozdzielnic NN
- ✓ **EN 60529** — Stopnie ochrony (kod IP)
- ✓ **2014/35/EU** — Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

5 Kolor i zamawianie

RAL 7035 Jasnoszary

RAL 9005 Czarny

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-NO-FS-UA-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-MD-2SP-[RAL]`

SN-NO Nazwa serii · **FS** Stojąca · **UA** Dostawa w stanie rozłożonym · **19** Standard 19 cali · **MD** Metalowe drzwi tylne · **2SP** Dwa pełne panele boczne

`[H]`	Wysokość w jednostkach U: 18, 20, 22, 25, 27, 32, 35, 42	`[D]`	Kod głębokości w metrach bez separatora dziesiętnego: 06, 08, 10, 12
`[W]`	Kod szerokości — 06 oznacza 600 mm, 08 oznacza 800 mm (800 mm tylko przy 42U): 06, 08	`[DOOR]`	Drzwi przednie — GD szklane, PD perforowane metalowe, MD metalowe
		`[RAL]`	Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-NO-FS-UA-19-27U-06-08-GD-MD-2SP-7035`

= 27 jednostek U wysokości, 600 mm szerokości, 800 mm głębokości, drzwi przednie szklane, drzwi tylne metalowe, dwa panele boczne, RAL 7035 jasnoszary.

Drzwi tylne (MD) i liczba paneli bocznych (2SP) są stałe i nie podlegają wyborowi w kodzie zamówienia. Przednie drzwi perforowane i pełne metalowe to opcje katalogowe, ale nie mają jeszcze osobnych wierszy SKU w cenniku — skontaktuj się z DeepNet Europe, aby poznać aktualną dostępność SKU i koloru dla każdego rozmiaru.

ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app