SZAFY STOJĄCE 19″

SN-NOS
Seria Welded-Frame
Szafa stojąca, 19″

Warianty drzwi: Szklane | Perforowane | Metalowe

SN-NOS to szafa stojąca do urządzeń sieciowych i telekomunikacyjnych w standardzie 19 cali, seria Welded-Frame. Posiada w pełni spawaną ramę, jest dostarczana w stanie całkowicie zmontowanym i przenosi równomiernie rozłożone obciążenie statyczne do 800 kg. Obecne konfiguracje obejmują 24–47U, szerokości 600/800 mm i głębokości 600/800/1000 mm, zależnie od wybranego modelu.

Rodzina produktu	SN-NOS
Kategoria	Szafa stojąca
Instalacja	Wewnątrz pomieszczeń
Standard montażowy	19″
Składanie	W pełni zmontowana



24–47 U — WYSOKOŚĆ

600 / 800 mm — SZEROKOŚĆ

600 / 800 / 1000 mm — GŁĘBOKOŚĆ

800 kg — OBCIĄŻENIE STATYCZNE

IP20 — STOPIEŃ OCHRONY

1 Kluczowe cechy

Konstrukcja stalowa
Korpus w całości z blachy stalowej walcowanej na zimno

Drzwi szklane / perforowane / metalowe
Drzwi przednie — uchwyt wychylny, tylne — zamek krzywkowy

Otwory wentylacyjne
Szczelinowa krata wzdłuż krawędzi dachu

Przepusty kablowe
Panele górny i dolny

Szyny montażowe 19″
2 pary, regulowane na głębokość, skok 25mm

Uziemienie
Wszystkie zdejmowane części uziemione

Miejsca montażu wentylatorów
Otwory 105 × 105 mm, 4 wentylatory 120 × 120 mm lub jednostkę wentylatorową

W pełni spawana konstrukcja
Sztywna jednoczęściowa rama, dostarczana w pełni zmontowana

TYPOWE ZASTOSOWANIA


- Serwerownie
- Pomieszczenia telekomunikacyjne
- Punkty dystrybucyjne sieci
- Pomieszczenia techniczne
- Infrastruktura IT
- Pomieszczenia rozdzielcze budynku
- Infrastruktura LAN / WAN

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- W pełni zmontowana szafa z drzwiami przednimi i tylnymi
- Dwie pary szyn montażowych 19 cali
- 4 zestawy kluczy — po jednym na każdy zamek
- Zestaw stopek poziomujących

KOMPATYBILNE AKCESORIA


Moduł wentylatorowy SNV


Organizator kabli z pierścieniami


Cokół

CE | IP20 | EN 62208 | 2014/35/EU


Powered by SteelNet

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Wysokość	Szerokość × głębokość zewnętrzna (mm)				
	600 × 600 mm	600 × 800 mm	600 × 1000 mm	800 × 800 mm	800 × 1000 mm
24U 932 mm	**450** 52.1 kg	**650** 62.1 kg	—	—	—
27U 1332 mm	**450** 63.3 kg	**650** 73.3 kg	—	—	—
33U 1600 mm	**450** 70.8 kg	**650** 80.8 kg	—	—	—
42U 2000 mm	**450** 83.4 kg	**650** 95.8 kg	**850** 103.0 kg	**650** 111.0 kg	**850** 118.2 kg
47U 2222 mm	**450** 90.4 kg	**650** 98.0 kg	**850** 105.2 kg	**650** 120.0 kg	**850** 127.2 kg

Użyteczna głębokość wewnętrzna to głębokość zewnętrzna pomniejszona o 150mm. Wagi podano dla konfiguracji z drzwiami szklanymi (GD); przednie drzwi perforowane (PD) i metalowe (MD) różnią się nieznacznie wagą — dokładne wartości należy potwierdzić w DeepNet Europe. Szerokość 800mm i głębokość 1000mm oferowane są wyłącznie w rozmiarach 42U i 47U; 24U/27U/33U mają 600mm szerokości, 600 lub 800mm głębokości.


3 Rysunek techniczny



WIDOK Z PRZODU




WIDOK Z BOKU



WIDOK Z GÓRY

Widoki z przodu i z boku są wspólne dla zakresu. Rama jest w pełni spawana — w odróżnieniu od rodzin flat-pack, widok rozstrzelony pokazuje drzwi i panele boczne, a nie panele dachu i podstawy.



WIDOK ROZSTRZELONY MONTAŻU · WARIANTY DRZWI: SZKŁO / PERFORACJA / METAL

4 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** — Wymiary szafy 19 cali
- ✓ **EN 62208** — Obudowy rozdzielnic NN
- ✓ **EN 60529** — Stopnie ochrony (kod IP)
- ✓ **2014/35/EU** — Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

5 Kolor i zamawianie

RAL 7035 Jasnoszary

RAL 9005 Czarny

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-NOS-FS-WD-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-2SP-[RAL]`

SN-NOS Nazwa serii · **FS** Stojąca · **WD** Konstrukcja spawana · **19** Standard 19 cali · **2SP** Dwa pełne panele boczne

`[H]`	Wysokość w jednostkach U: 24, 27, 33, 42, 47	`[DOOR]`	Drzwi przednie i tylne razem — GD-MD szklane z przodu, metalowe z tyłu; PD-PD perforowane metalowe z przodu i z tyłu
`[W]`	Kod szerokości — 06 oznacza 600 mm, 08 oznacza 800 mm (800 mm tylko przy 42U/47U): 06, 08	`[RAL]`	Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny
`[D]`	Kod głębokości w metrach bez separatora dziesiętnego: 06, 08, 10		

PRZYKŁAD `SN-NOS-FS-WD-19-42U-08-08-GD-MD-2SP-7035`

= 42 jednostki U wysokości, 800 mm szerokości, 800 mm głębokości, drzwi przednie szklane, drzwi tylne metalowe, dwa panele boczne, RAL 7035 jasnoszary.

Liczba paneli bocznych (2SP) jest stała i nie podlega wyborowi w kodzie zamówienia. Drzwi tylne zależą od przednich: GD-MD lub PD-PD. Pełne metalowe drzwi przednie to opcja katalogowa, ale nie mają jeszcze osobnych wierszy SKU w cenniku — skontaktuj się z DeepNet Europe, aby poznać aktualną dostępność SKU i koloru dla każdego rozmiaru.