STOJAKI OTWARTE 19″

SN-SET

Stojak otwarty stojący, 19″

SN-SET to wolnostojący, dwuramowy otwarty stojak 19-calowy do urządzeń 19-calowych w pomieszczeniach. Dostarczany jest w stanie rozłożonym (flat-pack) do samodzielnego montażu. Obecne konfiguracje obejmują 24, 33 lub 42U, szerokość 600mm i głębokość regulowaną na 450, 580, 620 lub 750mm, z rozłożonym obciążeniem statycznym do 800kg.

Rodzina produktu	SN-SET
Kategoria	Stojak otwarty
Instalacja	Wewnątrz pomieszczeń
Standard montażowy	19″
Składanie	Flat-Pack



24 / 33 / 42 U — WYSOKOŚĆ

600 mm — SZEROKOŚĆ

450–750 mm — GŁĘBOKOŚĆ

800 kg — OBCIĄŻENIE STATYCZNE

1 Kluczowe cechy

Konstrukcja stalowa
Sztywna konstrukcja ze stali walcowanej na zimno

Konstrukcja dwuramowa
Sztywna dwuramowa otwarta konstrukcja

Szyny montażowe 19″
Do urządzeń w standardzie 19 cali

Dostęp ze wszystkich stron
Łatwy dostęp do zainstalowanego wyposażenia ze wszystkich stron

Stopki poziomujące
Regulowane podparcie dla stabilnego montażu podłogowego

Konstrukcja flat-pack
Dostarczana w stanie rozłożonym do samodzielnego montażu

Otwory wentylacyjne
Otwarta konstrukcja zapewnia naturalny przepływ powietrza wokół urządzeń

Elastyczne prowadzenie kabli
Otwarta rama ułatwia prowadzenie i porządkowanie kabli

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Serwerownie
- Pomieszczenia telekomunikacyjne
- Punkty dystrybucyjne sieci
- Pomieszczenia techniczne
- Infrastruktura IT
- Infrastruktura LAN / WAN

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Zestaw pionowych profili 19-calowych
- Zestaw poprzeczek ramy
- Zestaw dolnych wsporników podporowych
- Zestaw przednich wsporników regulacji głębokości
- Zestaw tylnych wsporników regulacji głębokości
- Zestaw stopek poziomujących
- Zestaw montażowy

KOMPATYBILNE AKCESORIA



Listwa zasilająca PDU, 1U, 19″, 6 gniazd



Wentylowana półka




Organizator kabli z pierścieniami, 1U

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Wysokość	Głębokość (mm)			
	450 mm	580 mm	620 mm	750 mm
24U 1205 mm	25.0	25.0	25.0	25.0
33U 1600 mm	29.0	29.0	29.0	29.0
42U 2005 mm	43.1	43.1	43.1	43.1

Waga netto podana jest raz na każdą wysokość i dotyczy wszystkich pozycji głębokości — własne dane wagowe klienta (24U/25 kg, 33U/29 kg, 42U/43,1 kg) nie zależą od głębokości, ponieważ wsporniki regulacji głębokości stanowią niewielki udział w całkowitej masie stali ramy w porównaniu z profilami pionowymi. Ten produkt nie ma wskaźnika użytecznej głębokości wewnętrznej: w odróżnieniu od zamkniętej szafy, ustawiona głębokość stojaka JEST głębokością montażową, bez tylnych drzwi ani panelu do odejmowania.


3 Rysunek techniczny



WIDOK Z PRZODU




WIDOK Z BOKU



WIDOK Z GÓRY

Widoki z przodu i z boku są wspólne dla zakresu; wysokość jest oznaczona jako U na widoku z przodu. Wymiar 450mm na widoku z przodu to stała odległość między otworami montażowymi szyn 19-calowych, nie jest wymiarem głębokości. Głębokość jest regulowana na 450, 580, 620 lub 750mm — patrz widok z góry.



WIDOK OGÓLNY

4 Normy i certyfikacja

✓ **IEC 60297-3-100** — Wymiary szafy 19 cali

✓ **EIA-310** — Montaż urządzeń 19 cali

5 Kolor i zamawianie

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-SET-OR-UA-19-[H]U-[W]-[D]-2R-[RAL]`

SN-SET Nazwa serii · **OR** Stojak otwarty · **UA** Dostawa w stanie rozłożonym · **19** Standard 19 cali · **2R** Stojak dwuramowy

`[H]`	Wysokość w jednostkach U: 24, 33, 42	`[D]`	Kod zakresu głębokości — 045/075 oznacza regulowaną głębokość na 450, 580, 620 lub 750mm: 045/075
`[W]`	Kod szerokości — 06 oznacza 600 mm: 06	`[RAL]`	Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-SET-OR-UA-19-33U-06-045/075-2R-7035`

= 33 jednostki U wysokości, 600 mm szerokości, głębokość regulowana na 450, 580, 620 lub 750mm, konstrukcja dwuramowa, RAL 7035 jasnoszary.

Ustawienie głębokości to regulacja na miejscu na zmontowanej ramie, a nie osobna zamówiona konfiguracja — jeden SKU na każdą wysokość obejmuje wszystkie cztery pozycje głębokości.