ПІДЛОГОВІ ШАФИ 19″

SN-IRON
Серія Standard
Підлогова шафа, 19″

Варіанти дверей: Скляні | Перфоровані | Металеві

SN-IRON — підлогова шафа для мережевого й телекомунікаційного обладнання стандарту 19 дюймів. Постачається в розібраному вигляді (Flat-Pack) для самостійного складання. Поточні конфігурації охоплюють 18–42U, ширину 600/800 мм і глибину 600/800/1000/1200 мм залежно від обраної моделі, з розподіленим статичним навантаженням до 700 кг.

Лінійка продукту	SN-IRON
Категорія	Підлогова шафа
Монтаж	У приміщенні
Стандарт стійки	19″
Складання	Flat-Pack



18–42 U	600 / 800 mm	600 / 800 / 1000 / 1200 mm	700 kg	IP20
ВИСОТА	ШИРИНА	ГЛИБИНА	СТАТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

1 Ключові особливості

Сталева конструкція
Суцільносталевий корпус із холоднокатаної сталі

Скляні / перфоровані / металеві двері
Передні двері — поворотна ручка, задня панель — кулачковий замок

Вентиляційні отвори
Щілинна ґратка вздовж краю даху

Кабельні вводи
Виламні отвори в секційній основі та задній панелі

Монтажні стійки 19″
2 пари, регулюються по глибині, крок 25мм

Заземлення
Усі знімні частини заземлені

Місця під вентилятори
Отвори 445 × 160 мм у даху під вентиляторний модуль

Доступ з усіх боків
Перед, зад і обидва боки відкриваються


ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Серверні кімнати
- Телекомунікаційні приміщення
- Вузли розподілу мережі
- Технічні приміщення
- IT-інфраструктура
- Будинкові розподільні приміщення
- Інфраструктура LAN / WAN

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Панелі даху та основи
- Передня та задня рами
- Бічні панелі
- Передні двері та задня панель
- Монтажні стійки 19″
- Опорні кронштейни монтажних стійок
- 4 набори ключів — по одному на кожен замок
- Комплект регульованих опор

СУМІСНІ АКСЕСУАРИ



Вентиляторний модуль SNBV | Полиця | Кабельний організатор

CE | IP20 | EN 62208 | 2014/35/EU


Powered by SteelNet

2 Таблиця розмірів і конфігурацій


Висота	Ширина × зовнішня глибина (mm)					
	600 × 600 mm	600 × 800 mm	600 × 1000 mm	800 × 800 mm	800 × 1000 mm	800 × 1200 mm
18U 935 mm	**450** 52.3 kg	**650** 62.9 kg	—	—	—	—
24U 1200 mm	**450** 64.6 kg	**650** 72.4 kg	—	—	—	—
33U 1600 mm	**450** 81.9 kg	**650** 92.5 kg	—	—	—	—
42U 2000 mm	**450** 96.6 kg	**650** 112.6 kg	**850** 133.3 kg	**650** 126.1 kg	**850** 146.8 kg	**1050** 167.5 kg

Корисна внутрішня глибина дорівнює зовнішній глибині мінус 150мм. Маса наведена для конфігурації зі скляними дверима (GD); перфоровані (PD) передні двері дещо легші (на 2–20кг залежно від розміру, за вихідним файлом ваг) — точні цифри уточнюйте в DeepNet Europe. Ширина 800мм пропонується лише в розмірі 42U; усі інші висоти — 600мм завширшки. Маса для ширини 800мм екстрапольована (див. примітки в клітинках) — жодну шафу такої ширини ще не зважували.


3 Технічне креслення



ВИГЛЯД СПЕРЕДУ




ВИГЛЯД ЗБОКУ



ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

Вигляди спереду й збоку спільні для ряду. Зверху: щілинна вентиляція вздовж обох боків; схема 445 × 160 мм під вентиляторний модуль.



ВИГЛЯД У РОЗІБРАНОМУ СТАНІ · ВАРІАНТИ ДВЕРЕЙ: СКЛО / ПЕРФОРАЦІЯ / МЕТАЛ

4 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** — Розміри стійки 19 дюймів
- ✓ **EN 62208** — Порожні низьковольтні комутаційні шафи
- ✓ **EN 60529** — Ступені захисту (код IP)
- ✓ **2014/35/EU** — Директива про низьку напругу (LVD)

5 Колір і замовлення

RAL 7035 Світло-сірий

RAL 9005 Чорний

ШАБЛОН КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ

`SN-IRON-FS-UA-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-MP-[SP]-[RAL]`

SN-IRON Назва серії · **FS** Підлогова · **UA** Постачається в розібраному вигляді · **19** Стандарт 19 дюймів · **MP** Металева задня панель

`[H]`	Висота в юнітах: 18, 24, 33, 42	`[DOOR]`	Передні двері — GD скляні, PD перфоровані металеві, MD металеві
`[W]`	Код ширини — 06 означає 600 мм, 08 означає 800 мм (800 мм лише на 42U): 06, 08	`[SP]`	Кількість бічних панелей — 2SP для глибини 600/800мм, 4SP для 1000/1200мм: 2SP, 4SP
`[D]`	Код глибини в метрах без коми: 06, 08, 10, 12	`[RAL]`	Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-IRON-FS-UA-19-42U-06-08-GD-MP-2SP-7035`

= 42 юніти заввишки, 600 мм завширшки, 800 мм завглибшки, скляні передні двері, металева задня панель, дві бічні панелі, RAL 7035 світло-сірий.

Задня панель (MP) фіксована й не є предметом вибору в коді замовлення; кількість бічних панелей (SP) визначається глибиною автоматично. Металеві передні двері — каталожна опція, але ще не мають окремих рядків SKU в прайсі — зверніться до DeepNet Europe щодо актуальної наявності SKU та кольору для кожного розміру.