НАСТІННІ ШАФИ 19″

SN-LS-E-2S
Двосекційна

Настінна шафа, 19″, зварний двосекційний корпус

Варіанти дверей: Скляні | Перфоровані | Металеві

Зварна настінна шафа з двох секцій. Передня секція зі стійками 19″ відкидається на завісах — повний доступ до обладнання ззаду.

Лінійка продукту	SN-LS-E-2S
Категорія	Настінна шафа
Монтаж	У приміщенні, на стіні або на підлозі (на опційних опорах чи роликах)
Стандарт стійки	19″
Конструкція	Зварна, дві секції, у зборі



6–22 U	600 mm	500 / 600 mm	60 kg	IP20
ВИСОТА	ШИРИНА	ГЛИБИНА	СТАТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

1 Ключові особливості

Суцільнозварна конструкція
Суцільнозварний сталевий корпус

Скляні / перфоровані / металеві двері
Два замки: двері й секція

Вентиляційні отвори
Отвори в бічних панелях і дверях — пасивний повітрообмін, природна конвекція

Кабельні вводи
Задня секція, зверху і знизу

Монтажні стійки 19″
2 або 4 шт. залежно від глибини

Заземлення
Комплект заземлення в наборі

Місця під вентилятори
Дах і підлога, по 2 посадки

Двосекційний корпус
Задня нерухома, передня поворотна

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Малі офіси (SOHO)
- Телекомунікаційні приміщення
- Серверні кімнати
- Офісні мережі
- Вузли розподілу мережі

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Зварна шафа, дві секції, у зібраному вигляді
- Передні двері, встановлені
- Монтажні стійки 19″, встановлені
- Комплект заземлення
- Ключі від дверей і секції
- Без опор і роликів — продаються окремо

СУМІСНІ АКСЕСУАРИ



Полиця | Опори, M8 (опція) | Ролики, M8 (опція)


CE | IP20 | EN 62208 | 2014/35/EU

2 Таблиця розмірів і конфігурацій


Висота	Зовнішня глибина (mm)	
	500 mm	600 mm
6U 330 mm	**350** 14.7 kg	**450** 16.8 kg
9U 463 mm	**350** 17.8 kg	**450** 19.9 kg
12U 597 mm	**350** 21.0 kg	**450** 23.05 kg
15U 730 mm	**350** 24.1 kg	**450** 26.2 kg
18U 863 mm	**350** 27.3 kg	**450** 29.4 kg
22U 1040 mm	**350** 31.5 kg	**450** 33.6 kg

Зважено лише розмір 12U, 600 мм (23,05 кг нетто). Ваги, позначені †, розраховані з нього: 1,05 кг на юніт — з виміряного ряду SN-LS-E — і 2,1 кг на крок глибини з 500 на 600 мм. Це близька оцінка, а не результат зважування.


3 Технічне креслення



ВИГЛЯД СПЕРЕДУ




ВИГЛЯД ЗБОКУ



ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

Вигляд спереду спільний для ряду й той самий, що в SN-LS-E. Розрізи Б-Б і А-А накреслені для глибини 600 мм; задня секція має 150 мм в обох глибинах, тож корисна глибина — 350 або 450 мм. Посадки під вентилятор 105 × 105 мм і кабельні прорізи 250 × 50 мм повторюються вгорі й унизу.



КОРПУС, ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ І ПЕРЕДНІ ДВЕРІ, РОЗСУНУТІ

4 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** — Розміри стійки 19 дюймів
- ✓ **EN 62208** — Порожні низьковольтні комутаційні шафи
- ✓ **EN 60529** — Ступені захисту (код IP)
- ✓ **2014/35/EU** — Директива про низьку напругу (LVD)

5 Колір і замовлення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

ШАБЛОН КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ

`SN-LS-E-2S-WM-WD-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-[RAL]`

SN-LS-E-2S Назва серії · **WM** Настінна · **WD** Зварна конструкція · **19** Стандарт 19 дюймів

`[H]`	Висота в юнітах: 6, 9, 12, 15, 18, 22	`[DOOR]`	Передні двері — GD скляні, PD перфоровані металеві, MD металеві
`[W]`	Код ширини — 06 означає 600 мм: 06	`[RAL]`	Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний
`[D]`	Код глибини в метрах без коми: 05, 06		

ПРИКЛАД `SN-LS-E-2S-WM-WD-19-12U-06-06-GD-7035`

= 12 юнітів заввишки, 600 мм завширшки, 600 мм завглибшки — з них 450 мм корисних — зі скляними дверима, RAL 7035 світло-сірий.

Опори й ролики замовляються окремо за SKU (Feet SN-M8 / Castor SN-M8) — див. розділ «Сумісні аксесуари». Зверніться до DeepNet Europe або перегляньте повний прайс-лист щодо актуальної наявності SKU та кольору для кожного розміру.