ПІДЛОГОВІ ШАФИ 19″

# SN-NO
## Серія Light-Duty
### Підлогова шафа, 19″

Варіанти дверей: Скляні | Перфоровані | Металеві

SN-NO — це підлогова шафа для мережевого й телекомунікаційного обладнання стандарту 19 дюймів. Вона постачається в розібраному вигляді (Flat-Pack) для самостійного складання. Поточні конфігурації охоплюють 18–42U, ширину 600/800 мм і глибину 600/800/1000/1200 мм залежно від обраної моделі та витримують розподілене статичне навантаження до 500 кг.

| | |
|---|---|
| Лінійка продукту | SN-NO |
| Категорія | Підлогова шафа |
| Монтаж | У приміщенні |
| Стандарт стійки | 19″ |
| Складання | Flat-Pack |




| 18–42 U | 600 / 800 mm | 600 / 800 / 1000 / 1200 mm | 500 kg | IP20 |
|---|---|---|---|---|
| ВИСОТА | ШИРИНА | ГЛИБИНА | СТАТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ | СТУПІНЬ ЗАХИСТУ |

## 1 Ключові особливості

**Сталева конструкція**
Суцільносталевий корпус із холоднокатаної сталі

**Скляні / перфоровані / металеві двері**
Передні двері — поворотна ручка, задні — кулачковий замок

**Вентиляційні отвори**
Щілинна ґратка вздовж краю даху

**Кабельні вводи**
Верхня і нижня панелі

**Монтажні стійки 19″**
2 пари, регулюються по глибині, крок 25мм

**Заземлення**
Усі знімні частини заземлені

**Місця під вентилятори**
Отвори 105 × 105 мм під 4 вентилятори 120 × 120 мм або Вентиляторний блок

**Доступ з усіх боків**
Перед, зад і обидва боки відкриваються

### ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Серверні кімнати
- Телекомунікаційні приміщення
- Вузли розподілу мережі
- Технічні приміщення
- IT-інфраструктура
- Будинкові розподільні приміщення
- Інфраструктура LAN / WAN

### КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Панелі даху та основи
- Передня та задня рами
- Дві знімні бічні панелі
- Передні та задні двері
- Монтажні стійки 19″
- Опорні кронштейни монтажних стійок
- 4 набори ключів — по одному на кожен замок
- Комплект регульованих опор

### СУМІСНІ АКСЕСУАРИ



Вентиляторний модуль SNV | Кабельний організатор | Цоколь


CE | IP20 | EN 62208 | 2014/35/EU

## 2 Таблиця розмірів і конфігурацій


| Висота | Ширина × зовнішня глибина (mm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 600 × 600 mm | 600 × 800 mm | 600 × 1000 mm | 800 × 800 mm | 800 × 1000 mm | 800 × 1200 mm |
| **18U** 931 mm | **450** 48.6 kg | **650** 56.0 kg | — | — | — | — |
| **20U** 1020 mm | **450** 51.7 kg | **650** 59.6 kg | — | — | — | — |
| **22U** 1109 mm | **450** 54.8 kg | **650** 62.6 kg | — | — | — | — |
| **25U** 1242 mm | **450** 60.1 kg | **650** 68.5 kg | — | — | — | — |
| **27U** 1332 mm | **450** 62.9 kg | **650** 72 kg | — | — | — | — |
| **32U** 1555 mm | **450** 72.6 kg | **650** 82.3 kg | — | — | — | — |
| **35U** 1689 mm | **450** 76.8 kg | **650** 86.4 kg | — | — | — | — |
| **42U** 2000 mm | **450** 88.3 kg | **650** 98.4 kg | **850** 110 kg | **650** 111.9 kg | **850** 123.5 kg | **1050** 134.1 kg |

*Корисна внутрішня глибина дорівнює зовнішній глибині мінус 150мм. Маса наведена для конфігурації зі скляними дверима (GD); перфоровані (PD) і металеві (MD) передні двері дещо відрізняються за масою — точні цифри уточнюйте в DeepNet Europe. Ширина 800мм пропонується лише в розмірі 42U; усі інші висоти — 600мм завширшки.*


## 3 Технічне креслення



ВИГЛЯД СПЕРЕДУ




ВИГЛЯД ЗБОКУ



ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

*Вигляди спереду й збоку спільні для ряду. Зверху: виріз 390 × 50 мм, дзеркально на основі; схема 105 × 105 мм під 4 вентилятори; схема 420 × 250 мм під вентиляторний блок даху.*



ВИГЛЯД У РОЗІБРАНОМУ СТАНІ · ВАРІАНТИ ДВЕРЕЙ: СКЛО / ПЕРФОРАЦІЯ / МЕТАЛ

## 4 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** — Розміри стійки 19 дюймів
- ✓ **EN 62208** — Порожні низьковольтні комутаційні шафи
- ✓ **EN 60529** — Ступені захисту (код IP)
- ✓ **2014/35/EU** — Директива про низьку напругу (LVD)

## 5 Колір і замовлення

**RAL 7035**
Світло-сірий

**RAL 9005**
Чорний

### ШАБЛОН КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ

`SN-NO-FS-UA-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-MD-2SP-[RAL]`

**SN-NO** Назва серії · **FS** Підлогова · **UA** Постачається в розібраному вигляді · **19** Стандарт 19 дюймів · **MD** Металеві задні двері · **2SP** Дві суцільні бічні панелі

| | | | |
|---|---|---|---|
| `[H]` | Висота в юнітах: 18, 20, 22, 25, 27, 32, 35, 42 | `[D]` | Код глибини в метрах без коми: 06, 08, 10, 12 |
| `[W]` | Код ширини — 06 означає 600 мм, 08 означає 800 мм (800 мм лише на 42U): 06, 08 | `[DOOR]` | Передні двері — GD скляні, PD перфоровані металеві, MD металеві |
| | | `[RAL]` | Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний |

ПРИКЛАД `SN-NO-FS-UA-19-27U-06-08-GD-MD-2SP-7035`

= 27 юнітів заввишки, 600 мм завширшки, 800 мм завглибшки, скляні передні двері, металеві задні двері, дві бічні панелі, RAL 7035 світло-сірий.

Задні двері (MD) і кількість бічних панелей (2SP) фіксовані й не є предметом вибору в коді замовлення. Перфоровані та суцільнометалеві передні двері — каталожні опції, але ще не мають окремих рядків SKU в прайсі — зверніться до DeepNet Europe щодо актуальної наявності SKU та кольору для кожного розміру.



ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app