
АКСЕСУАРИ ДЛЯ СТІЙОК

SN-US
Універсальна полиця

Полиця 19 дюймів, чотириточкове кріплення

Універсальна полиця SN-US — формована сталева полиця 19 дюймів для обладнання без стандартного 19-дюймового кріплення у шафах і стійках. Кріпиться до передніх і задніх 19-дюймових профілів у чотирьох точках, кронштейни регулюються під відстань між профілями; перфорована поверхня забезпечує рух повітря навколо встановленого обладнання.



Серія продукту	Універсальна полиця
Категорія	Аксесуар для 19-дюймових шаф і стійок
Застосування	Усередині приміщень
Стандарт монтажу	19″
Тип монтажу	4-точковий / переднє та заднє кріплення

19″ — СТАНДАРТ МОНТАЖУ

1U — ВИСОТА

350–1050 mm — ГЛИБИНА

100 kg — МАКС. РОЗПОДІЛЕНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

1 Ключові особливості

4-точкове кріплення
Переднє та заднє кріплення забезпечує стабільну опору для встановленого обладнання.

Регульовані по глибині кронштейни
Дозволяють адаптувати монтажну глибину до відстані між передніми та задніми профілями, діапазон регулювання — 50 мм.

Вентиляційні отвори
Перфорація забезпечує вільну циркуляцію повітря навколо встановленого обладнання.

Сталева конструкція
Формована сталева конструкція забезпечує жорсткість і довговічність.

Передні монтажні кронштейни
Забезпечують надійне кріплення до передніх 19-дюймових монтажних профілів.

Задні монтажні кронштейни
Забезпечують надійне кріплення до задніх 19-дюймових монтажних профілів.

Бокові опори
Підвищують жорсткість конструкції полиці під навантаженням.

Порошкове покриття
Довговічне порошкове покриття захищає сталеву поверхню під час експлуатації.

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Встановлення обладнання без стандартного 19-дюймового кріплення
- Мережеві та телекомунікаційні шафи
- Встановлення у відкритих стійках
- Встановлення допоміжного обладнання

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Полиця
- Кріпильний комплект M6 ×4 на кожну полицю

СУМІСНІСТЬ



Настінна шафа | Відкрита стійка | Підлогова шафа


IEC 60297 · EIA-310

2 Таблиця розмірів і конфігурацій


Модель	Розміри (Ш × В × Г) (mm)	Монтажна висота	Для шафи глибиною (mm)	Чиста вага (kg)
SN-US-19-1U-4P-035	483 × 20 × 350 mm	1U	450 mm	1.75 kg
SN-US-19-1U-4P-06	483 × 20 × 450 mm	1U	600 mm	2.30 kg
SN-US-19-1U-4P-08	483 × 20 × 650 mm	1U	800 mm	3.75 kg
SN-US-19-1U-4P-10	483 × 20 × 850 mm	1U	1000 mm	4.96 kg
SN-US-19-1U-4P-12	483 × 20 × 1050 mm	1U	1200 mm	6.45 kg

Ширина 483 мм по монтажних кронштейнах однакова для всіх моделей. Полиця 350 мм підходить і для шафи 450 мм; решта полиць розраховані на показану глибину шафи.

3 Технічне креслення




ВИГЛЯД ЗВЕРХУ



ВИГЛЯД ЗБОКУ

Показані розміри спільні для всієї родини. Глибина полиці (350-1050 мм) залежить від моделі — див. таблицю розмірів і конфігурацій.



ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

4 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1** — Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 1: панелі та стійки
- ✓ **IEC 60297-2** — Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 2: блоки та піднастійні конструкції
- ✓ **EIA-310** — Шафи, стійки, панелі та супутнє обладнання

5 Колір і замовлення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

ШАБЛОН КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ

`SN-US-19-1U-4P-[D]-[RAL]`

SN-US Назва серії · **19** Стандарт 19 дюймів · **1U** Висота 1U · **4P** 4-точкове кріплення

[D] Код глибини в метрах без коми. 06, 08, 10 і 12 позначають зовнішню глибину шафи, для якої призначена полиця (600, 800, 1000 і 1200 мм); 035 — полиця глибиною 350 мм, яка підходить і для шафи 450 мм.: 035, 06, 08, 10, 12

[RAL] Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-US-19-1U-4P-06-7035`

= Універсальна полиця, чотириточкове кріплення, 1U, для шафи глибиною 600 мм (глибина полиці 450 мм), RAL 7035 світло-сірий.

Кріпильний комплект M6 входить у комплект кожної полиці.